

# J200 HA

## Выдвижной дорожный блокиратор



Тип привода

Гидравлический,  
автоматический

Высота

600 мм



- Простота транспортировки и установки благодаря уменьшенной массе
- Простая конструкция и возможность конфигурирования с применением аксессуаров
- Простое обслуживание (силами одного специалиста)
- Конструкция не требует фундаментного короба



### РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	J200 HA H600	J200 HA H600 INOX
Тип привода	Hydraulic operator	
Высота цилиндра от земли	600 мм	
Диаметр цилиндра	200 мм	
Цилиндр	Сталь с катафорезной обработкой и порошковой полиэфирной металлизированной окраской в цвете RAL 7021 (темно-серый)	Нержавеющая сталь с сатинированием
Светоотражающая лента	25 мм	
Цвет ленты	Оранжевый	
Время подъема	~5 сек (*)	
Время опускания	~7 сек (*)	
Устройство аварийного опускания	Да (опция)	
Время аварийного опускания	~7 сек (*)	
Обнаружение помех при подъеме	Да (опция)	
Устройство разблокировки	Да	
Напряжение питания	220-240В ~ 50/60Гц	
Макс. мощность	230 Вт (*)	
Степень защиты гидростанции	IP67	
Интенсивность	среднеинтенсивного использования	
Рабочая температура	-15°C / +55°C	
Рабочая температура с обогревателем	-40°C / +55°C	
Класс нагрузки	C250 (25 тонн)	
Масса	90 кг	

(\*) Данные для 230В~ 50Гц

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ИЗ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ

Модель	Артикул
J200 HA H600	116500

## УПАКОВКА

Особенности J200 HA:

- Стальной цилиндр с катафорезной обработкой и порошковой полиэфирной металлизированной окраской в цвете RAL 7021 (темно-серый)
- Гидравлическая блокировка в верхнем положении даже при отсутствии электропитания
- Механический ключ аварийного опускания (1 шт.)
- Конструкция не требует фундаментного короба

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316L

Модель	Артикул
J200 HA H600 INOX (Нержавеющая сталь)	116505

## УПАКОВКА

Особенности J200 HA INOX:

- Стальной цилиндр из нержавеющей стали
- Гидравлическая блокировка в верхнем положении даже при отсутствии электропитания
- Механический ключ аварийного опускания (1 шт.)
- Конструкция не требует фундаментного короба

## ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ



JE275 Плата управления<sup>t</sup>

116300

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Обогреватель J200 HA (расширение диапазона рабочих температур -40°C)

116501



Соленоидный клапан аварийного опускания и обнаружения препятствий J200 HA

116502



Светодиодная подсветка J200

116504

>>



Звуковой оповещатель J200 HA

116503

## ПРИМЕЧАНИЕ

<sup>t</sup> Управление до 3-х боллардов J200 HA